

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ станции KNS

Канализационная станция предназначена для отвода сточных вод в быту в тех случаях, когда вода не может отводиться самотёком, например если санузел расположен ниже уровня основной канализации, или находится далеко от стояка.

Представляет собой компактную автоматическую водоподъёмную станцию, на базе центробежного погружного одноступенчатого насоса.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ванные комнаты расположенные в подвалах или мансардах;
- Вновь создаваемые санузлы в местах, где прокладка новой канализации затруднена или невозможна

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая установка и замена впускных соединительных патрубков
- Компактная конструкция
- Отсутствие неприятных запахов благодаря выпускному клапану и угольному фильтру
- Наличие режущего механизма (кроме KNS2501)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

| Модель | Потребляемая мощность, Вт | Макс. производительность, л/мин | Макс. напор воды, м | Кол-во одновременных подключений | Возможные приборы для подключения | Выходной патрубок | диапазон температур, °C | Измельчитель | Вес, кг |
|----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------|
| KNS-2501 | 250 | 80 | 4 | 2 | Раковина и/или душ | сбоку | 1-45° | нет | 4,5 |
| KNS-4001 | 400 | 100 | 6 | 4 | Унитаз + раковина, душ и т. п. | сверху | 1-45° | есть | 6 |
| KNS-4002 | 400 | 100 | 6 | 5 | Унитаз + раковина, душ и т. п. | сверху | 1-45° | есть | 6 |
| KNS-4003 | 400 | 100 | 6 | 2 | Унитаз + раковина, душ и т. п. | сверху | 1-45° | есть | 6 |
| KNS-6001 | 600 | 150 | 9,5 | 3 | Унитаз + раковина, душ и т. п. | сбоку | 1-45° | есть | 6,5 |
| KNS-6002 | 600 | 150 | 8 | 5 | Два унитаза + раковина, душ и т. п. | сверху | 1-45° | есть | 7 |

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик